

Pré-refroidisseurs spirales

BREVETÉ
Faible débit d'eau en
vitesse et turbulence

Gamme TES/éco Ø 32 PE/inox

400 à 1200 L/h et robot

TES/éco - 1 x 24 m - 400 à 800 L/h (robot)

TES/éco - 1 x 30 m - 800 à 1200 L/h



Gamme TES/Modulable Ø25 PE/inox Faible Inertie Thermique*

800 à 3000 L/h spécial TPA

TES/Modulable - 2 x 24 m - 800 à 1000 L/h

TES/Modulable - 3 x 24 m - 1000 à 1200 L/h

TES/Modulable - 4 x 24 m - 1200 à 1400 L/h



*FIT : Conçu pour absorber les variations du débit de lait pendant la traite.

De 2 à 8 voies

Les Avantages

- Très grande durée d'échange.
- L'eau circule en turbulence et le volume d'eau interne de l'échangeur est renouvelé toutes les 30 secondes (**Brevet CHARRIAU**), ce qui permet de maintenir un ΔT° maxi sur la paroi de l'échangeur (ceci grâce à son petit volume d'eau).
- Conception et dimensions optimisées pour faciliter l'installation.
- Le tableau de pilotage et de contrôle de l'eau, apporte la maîtrise (**Innovation CHARRIAU**).
- C'est la performance au meilleur prix.
- Posé sur tank. Installation très simple et rapide.

Posé sur tank. Installation très simple et rapide.

